

TRIO PVC

POUŽITÍ

V obytných a veřejných budovách
 Ve vyhřívaných obytných místnostech
 Pro střechy se sklonem 15°–90°
 Vhodné pro všechny běžné střešní krytiny s použitím odpovídajícího lemování

VLASTNOSTI

Střešní okno z PVC se středovou osou otáčení
 Izolační trojsklo
 Tvrzené vnější sklo
 Vynikající tepelně izolační vlastnosti
 Vysoká odolnost vůči vlhkosti
 Bezúdržbovost díky PVC profilům
 Elegantní spodní klika
 Dvě polohy pro pasivní větrání prostřednictvím kliky
 Dvojitě těsnění mezi rámem a křídlem
 Dvě nízkoemisní vrstvy

MONTÁŽ

Snadná montáž

Záruka 10 let

MATERIÁL

PVC bez obsahu olova
 Ocelové výtuzňné prvky
 Polystyrénová tepelně izolační výplň

KRYCÍ PRVKY

Lakovaný hliník, RAL 7043

KLIKA

Ergonomicky tvarovaná zinková klika, lakovaná

ZÁVĚS

Středový otočný



APY B1500

ZASKLENÍ

Konstrukce	4-12-3HS-12-3H
Tloušťka zasklení (mm)	34
Nízkoemisní vrstvy Low E	■ ■
Plyn	Argon
Tvrzené sklo	■
$U_g (W/m^2K)$	0.8
Celková propustnost sluneční energie	0.55

OKNO

$U_w (W/m^2K)$	1.1
Vodotěsnost	E1500
Vzduchotěsnost	Class 3
Odolnost proti zatížení větrem	Class C3
Útlum hluku	33 (-1,-3) dB


BARVA

Bílá	■
------	---

ROZMĚRY

KÓD	NOMINÁLNÍ VELIKOST	VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU		ROZMĚRY ZASKLENÍ		VIDITELNÉ ZASKLENÍ		
		Šířka	Výška	Šířka	Výška	Šířka	Výška	Skutečná světelná plocha m ²
C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0.295
F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729
S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0.953

LEMOVÁNÍ PRO ROZLIČNÉ TYPY STŘEŠNÍCH KRYTIN*



LSX

PRO HLADKOU KRYTINU
 Vhodné pro šablony a jiné ploché střešní krytiny s max. skladební výškou 16 mm (2x8 mm)



TFX

PRO PROFILOVANOU KRYTINU
 Vhodné pro střešní tašky a další krytiny s výškou profilu 16-50 mm



FTX

PRO PLOCHOU SKLÁDANOU KRYTINU SE ZÁMKEM
 Vhodné pro ploché střešní tašky se zámkem (např. bobrovka, Tegalt, Figaro atd.) s výškou profilu 16-50 mm



UFX

UNIVERZÁLNÍ
 Vhodné pro vysokoprofilové střešní krytiny s výškou profilu 16-120 mm



SSX

PRO PLECHOVÉ KRYTINY SE STOJATOU DRÁŽKOU A CLICK SYSTÉMY
 Řešení pro falcované plechové krytiny a jejich imitace - tzv. "Click" systémy

* K dispozici jsou též kombi lemování pro sestavy oken. Pro více podrobností kontaktujte Svého prodejce.

STÍNÍCÍ DOPLŇKY*



DUA

VNITŘNÍ ZATEMŇUJÍCÍ ROLETKA



RHA

VNITŘNÍ ZASTIŇUJÍCÍ ROLETKA



MIA

VENKOVNÍ MARKÝZA



SSR

PŘEDOKENNÍ ROLETA



* Správný výrobový kód stínících prvků se skládá z typu rolety, velikosti střešního okna a kódu barvy. Např.: DUA C2A 4219