

SOLID PVC

POUŽITÍ

- V obytných a veřejných budovách
- Ve vyhříváných obytných místnostech
- Pro střechy se sklonem 15°–90°
- Vhodné pro všechny běžné střešní krytiny s použitím odpovídajícího lemování

VLASTNOSTI

- Střešní okno z PVC se středovou osou otáčení
- Tvrzené vnější sklo
- Vynikající tepelně izolační vlastnosti
- Vysoká odolnost vůči vlhkosti
- Bezúdržbovost díky PVC profilům
- Elegantní spodní klika
- Dvě polohy pro pasivní větrání prostřednictvím kliky

Dvojitě těsnění mezi rámem a křídlem

Dvě nízkoemisní vrstvy

Snadná montáž

Záruka 10 let

MATERIÁL

- PVC bez obsahu olova
- Ocelové výtuzné prvky
- Polystyrénová tepelně izolační výplň

KRYCÍ PRVKY

Lakovaný hliník, RAL 7043

KLIKA

Ergonomicky tvarovaná zinková klika, lakovaná

ZÁVĚS

Středový otočný



APY B900



ZASKLENÍ

Konstrukce	4-16-4H
Tloušťka zasklení (mm)	24 mm
Nízkoemisní vrstvy Low E	■ ■
Plyn	Argon
Tvrzené sklo	■
U _g (W/m ² K)	1.0
Celková propustnost sluneční energie	0.55

OKNO

U _w (W/m ² K)	1.3
Vodotěsnost	E1500
Vzduchotěsnost	Class 4
Odolnost proti zatížení větrem	Class C4
Útlum hluku	32 (-1,-5) dB


BARVA

Bílá	■
------	---

ROZMĚRY

KÓD	NOMINÁLNÍ VELIKOST	VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU		ROZMĚRY ZASKLENÍ		VIDITELNÉ ZASKLENÍ		
		Šířka	Výška	Šířka	Výška	Šířka	Výška	Skutečná světelná plocha m ²
C2A	55 x 78 cm	55 cm	77,8 cm	39,8 cm	64,9 cm	37,3 cm	59 cm	0.220
C4A	55 x 98 cm	55 cm	97,8 cm	39,8 cm	84,9 cm	37,3 cm	79 cm	0.295
F6A	66 x 118 cm	66 cm	117,8 cm	50,8 cm	104,9 cm	48,3 cm	99 cm	0.478
M4A	78 x 98 cm	78 cm	97,8 cm	62,8 cm	84,9 cm	60,3 cm	79 cm	0.476
M6A	78 x 118 cm	78 cm	117,8 cm	62,8 cm	104,9 cm	60,3 cm	99 cm	0.597
M8A	78 x 140 cm	78 cm	139,8 cm	62,8 cm	126,9 cm	60,3 cm	121 cm	0.729
S6A	114 x 118 cm	114 cm	117,8 cm	98,8 cm	104,9 cm	96,3 cm	99 cm	0.953

LEMOVÁNÍ PRO ROZLIČNÉ TYPY STŘEŠNÍCH KRYTIN*



LSX

PRO HLADKOU KRYTINU
Vhodné pro šablony a jiné ploché střešní krytiny s max. skladební výškou 16 mm (2x8 mm)




TFX

PRO PROFILOVANOU KRYTINU
Vhodné pro střešní tašky a další krytiny s výškou profilu 16-50 mm




FTX

PRO PLOCHOU SKLÁDANOU KRYTINU SE ZÁMKEM
Vhodné pro ploché střešní tašky se zámkem (např. bobrovka, Tegallit, Figaro atd.) s výškou profilu 16-50 mm



UFX

UNIVERZÁLNÍ
Vhodné pro vysokoprofilové střešní krytiny s výškou profilu 16-120 mm



SSX

PRO PLECHOVÉ KRYTINY SE STOJATOU DRÁŽKOU A CLICK SYSTÉMY
Řešení pro falcované plechové krytiny a jejich imitace - tzv. "Click" systémy

* K dispozici jsou též kombi lemování pro sestavy oken. Pro více podrobností kontaktujte Svého prodejce.

STÍNÍCÍ DOPLŇKY*



DUA

VNITŘNÍ ZATEMŇUJÍCÍ ROLETKA



RHA

VNITŘNÍ ZASTÍŇUJÍCÍ ROLETKA



MIA

VENKOVNÍ MARKÝZA



SSR

PŘEDOKENNÍ ROLETA



* Správný výrobový kód stínících prvků se skládá z typu rolety, velikosti střešního okna a kódu barvy. Např.: DUA C2A 4219